28 października – 30 listopada 2019

+PROMOCJA

ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE

Mocna, szczelna obudowa

zapewnia maksymalną ochronę zgrzewarki podczas transportu i doskonałą estetykę przez wiele lat intensywnego użytkowania.

+ **1 przegląd GRATIS**

Rejestrator zgrzewów

Każda zgrzewarka wyposażona jest w rejestrator zgrzewów z możliwością zgrywania danych na pamięć przenośną Pendrive oraz oprogramowanie DataLoader, które umożliwia generowanie protokołów zgrzewania, na których można umieścić dane oraz logo swojej firmy oraz dodatkowy opis dla inwestora.

Klawiatura alfanumeryczna i podświetlany ekran LCD

pozwalają na wygodne wprowadzanie danych zgrzewacza, opisu zgrzewu lub adresu budowy, możliwe jest również ręczne wprowadzanie współrzędnych GPS odczytanych z zewnętrznego urządzenia (np smartfonu).

+

Akcesoryjny czytnik kodów kreskowych za 1 PLN

umieszczony jest na pokrywie zgrzewarki w futerale, który chroni go przed kurzem i zarysowaniem wizjera.

+ **oszczędzasz 980 zł netto**
(licząc wg cen katalogowych)

Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia okresu promocji ze względu na ograniczone zasoby magazynowe. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

ZK 90 PRO
Index promocyjny
09-10-0000-53
grupa rabatowa **C**
cena katalogowa netto
3 890 zł

ZK 160 PRO
Index promocyjny
09-10-0000-54
grupa rabatowa **C**
cena katalogowa netto
4 990 zł

ZK 315 PRO
Index promocyjny
09-10-0000-55
grupa rabatowa **C**
cena katalogowa netto
5 690 zł

ZK 400 PRO
Index promocyjny
09-10-0000-56
grupa rabatowa **C**
cena katalogowa netto
6 290 zł

28 października – 30 listopada 2019

+PROMOCJA

WEBA

ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE

handel@weba.com.pl
tel. +48 61 815 86 00

TYP	ZK90PRO	ZK160PRO	ZK315PRO	ZK400PRO
Maksymalny zakres roboczy	125 mm*	160 mm*	355 mm*	400 mm*
Maks. moc pobierana (W)	1500	2000	2600	3300
Zalecany agregat (kW)	3	3,5	4,8	6
Napięcie zasilania	230 V ±15%	230 V ±15%	230 V ±15%	230 V ±15%
Częstotliwość napięcia zasilania	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Napięcie zgrzewania	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V
Nastawa automatyczna (kod kreskowy ręcznie)	TAK	TAK	TAK	TAK
Nastawa automatyczna (kod kreskowy czytnikiem)	TAK	TAK	TAK	TAK
Nastawa manualna	TAK	TAK	TAK	TAK
Możliwość zgrywania danych na pamięć przenośnią (pendrive)	TAK	TAK	TAK	TAK
Pojemność pamięci zgrzewów	4000	4000	4000	4000
Oprogramowanie do generowania protokołów zgrzewania	TAK do pobrania	TAK do pobrania	TAK do pobrania	TAK do pobrania
Wyświetlacz alfanumeryczny 4 wiersze po 20 znaków	TAK	TAK	TAK	TAK
Podgląd parametrów zasilania (napięcie, częstotliwość) na ekranie zgrzewarki	TAK	TAK	TAK	TAK
Przegląd historii wykonanych zgrzewów na ekranie zgrzewarki	TAK	TAK	TAK	TAK
Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych operatora, lokalizacji i opisu zgrzewu	TAK	TAK	TAK	TAK
Ręczne wpisywanie współrzędnych GPS zgrzewu, odczytanych z zewnętrznego odbiornika	TAK	TAK	TAK	TAK
Wbudowany odbiornik GPS do automatycznego zapisu współrzędnych GPS zgrzewu	opcja	opcja	opcja	opcja
Długość przewodu zasilania (m)	3	3	3	3
Długość przewodu grzewczego (m)	3	3	3	3
Wymiary (mm)	470 x 365 x 190	470 x 365 x 190	470 x 365 x 190	470 x 365 x 190
Stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Klasa ochronności	I	I	I	I
Waga (kg)	16	19,8	22	27
Gwarancja (miesięce)	24	24	24	24
Cena netto	**3 890 PLN**	**4 990 PLN**	**5 690 PLN**	**6 290 PLN**

* Podana maksymalna średnica zgrzewania jest wartością przybliżoną. Zależnie od typu oraz producenta elektrozłączki może być niższa lub wyższa.

Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia okresu promocji ze względu na ograniczone zasoby magazynowe. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

PEŁNA OFERTA SYSTEMU PRZYŁĄCZY GAZOWYCH **www.weba.com.pl**